



SERIE BOX



DODATNA
MOŽNOST

CARATTERISTICHE

Sono realizzate con nucleo in polipropilene di alta qualità e ricopertura in gomma termoplastica poliolefinica vulcanizzata di durezza 85 Shore A; assicurano una completa protezione dei pavimenti ed una totale assenza di rumore; resistono alla maggior parte degli agenti chimici, all'ozono, agli UV, all'abrasione, alla fatica ed alla lacerazione.

La temperatura di impiego va da -10°C a +50°C.

FEATURES

They are made with high quality polypropylene and polyolefin thermoplastic vulcanized rubber coating 85 Shore A hardness; ensuring complete protection of floors and a total absence of noise, resistant to most chemicals, ozone, UV, abrasion, fatigue and tear.

The temperature range is from -10°C to +50°C.

ART. (CODE)					
100 BOX (24100H01)	100	30	40	8	70
125 BOX (24125H01)	125	32	40	8	90
160 BOX (24160H00)	160	38	59	12	140
200 BOX (24200H00)	200	42	59	12	200
210 BOX (24210H00)	210	42	59	12	220

13

SERIE DB



CARATTERISTICHE

Sono realizzate con nucleo in polipropilene di alta qualità e ricopertura in gomma termoplastica poliolefinica di durezza 85 Shore A; assicurano una completa protezione dei pavimenti ed una totale assenza di rumore; resistono alla maggior parte degli agenti chimici, all'ozono, agli UV, all'abrasione, alla fatica ed alla lacerazione.

La temperatura di impiego va da -10°C a +50°C.

FEATURES

They are made with high quality polypropylene and polyolefin thermoplastic rubber coating 80 Shore A hardness; ensuring complete protection of floors and a total absence of noise, resistant to most chemicals, ozone, UV, abrasion, fatigue and tear.

The temperature range is from -10°C to +50°C.

ART. (CODE)	ART. (CODE)	ART. (CODE)					
080 DB (23080A02)	080 DBU (23080R01)	080 DBUX (23080X01)	80	28	40	12	70
100 DB (23100A01)	100 DBU (23100R01)	100 DBUX (23100X01)	100	30	40	12	100
125 DB (23125A01)	125 DBU (23125R01)	125 DBUX (23125X01)	125	32	44	15	125
150 DB (23150A02)	150 DBU (23150R01)	150 DBUX (23150X01)	150	35	44	15	140
160 DB (23160A00)	160 DBU (23160R00)	160 DBUX (23160X00)	160	38	58	20	170
175 DB (23175A00)	175 DBU (23175R00)	175 DBUX (23175X00)	175	45	58	20	180
200 DB (23200A02)	200 DBU (23200R01)	200 DBUX (23200X01)	200	45	58	20	200

14



SERIE MX



CARATTERISTICHE

Vengono realizzate con nucleo in nylon 6 e ricopertura in poliuretano termoplastico; assicurano una completa protezione dei pavimenti ed una totale assenza di rumore, pur utilizzando un battistrada di durezza relativamente elevata (98 Shore A). Hanno un'ottima resistenza all'abrasione, agli oli minerali ed ai grassi; possono presentare limitazioni di impiego in presenza di vapore acqueo. La temperatura d'impiego va da -20°C a +60°C.

FEATURES

Are made with a core of nylon 6 and a coating of thermoplastic polyurethane; ensuring complete protection of floors and a total absence of noise, while using a tread of relatively high hardness (98 Shore A). They have excellent resistance to abrasion, mineral oils and greases; may have limitations for use in the presence of water vapor. The operating temperature ranges from -20°C to +60°C.

ART. (CODE)						
080 MX (40080A08)		80	22	27	10	80
100 MX (40100A06)		100	27	32	12	90
125 MX (40125A09)		125	27	32	12	120

15

SERIE MXH



CARATTERISTICHE

Vengono realizzate con nucleo in nylon 6 e ricopertura in poliuretano termoplastico; assicurano una completa protezione dei pavimenti ed una totale assenza di rumore, pur utilizzando un battistrada di durezza relativamente elevata (98 Shore A). Hanno un'ottima resistenza all'abrasione, agli oli minerali ed ai grassi; possono presentare limitazioni di impiego in presenza di vapore acqueo. La temperatura d'impiego va da -20°C a +60°C.

FEATURES

Are made with a core of nylon 6 and a coating of thermoplastic polyurethane; ensuring complete protection of floors and a total absence of noise, while using a tread of relatively high hardness (98 Shore A). They have excellent resistance to abrasion, mineral oils and greases; may have limitations for use in the presence of water vapor. The operating temperature ranges from -20°C to +60°C.

ART. (CODE)						
080 MXH (40080H00)		80	24	29,5	6	80
101 MXH (40100H01)		100	30	34,5	8	130
125 MXH (40125H00)		125	30	34,5	8	170

16



CARATTERISTICHE

Sono realizzate con nucleo in polipropilene di alta qualità e ricopertura in gomma termoplastica poliolefinica di durezza 85 Shore A; assicurano una completa protezione dei pavimenti ed una totale assenza di rumore; resistono alla maggior parte degli agenti chimici, all'ozono, agli UV, all'abrasione, alla fatica ed alla lacerazione.
La temperatura di impiego va da -10°C a +50°C.

FEATURES

They are made with high quality polypropylene core and polyolefin thermoplastic rubber coating 85 Shore A hardness; ensuring complete protection of floors and a total absence of noise, resistant to most chemicals, ozone, UV, abrasion, fatigue and tear.
The temperature range is from -10°C to +50°C.

SERIE MB



ART. (CODE)						
050 MB 06 (20050A03)	50	18	21	6	50	
050 MB 08 (20050A00)	50	18	21	8	50	
060 MB 08 (20060A01)	60	22	29	8	60	
060 MB 10 (20060A00)	60	22	29	10	60	
075 MB 08 (20075A00)	75	24	29	8	60	
075 MB 10 (20075A01)	75	24	29	10	60	
080 MB 08 (20080A00)	80	24	29	8	60	
080 MB 10 (20080A01)	80	24	29	10	60	
100 MB 08 (20100A01)	100	24	29	8	70	
100 MB 10 (20100A00)	100	24	29	10	70	
101 MB 12 (20100A02)	100	29	34	12	100	
125 MB 12 (20125A00)	125	29	34	12	100	

SERIE MBK



ART. (CODE)						
050 MBK 06 (20050T00)	50	18	21,5	6	50	
075 MBK 06 (20075T01)	75	24	29,5	6	60	
075 MBK 08 (20075T00)	75	24	29,5	8	60	
080 MBK 06 (20080T01)	80	24	29,5	6	60	
080 MBK 08 (20080T00)	80	24	29,5	8	60	
100 MBK 06 (20100T03)	100	24	29,5	6	70	
100 MBK 08 (20100T00)	100	24	29,5	8	70	
101 MBK 08 (20100T02)	100	29	34,5	8	100	
125 MBK 08 (20125T01)	125	29	34,5	8	100	

● Disponibile versione conduttiva ● Electrically conductive version available



SERIE MBH



CARATTERISTICHE

Sono realizzate con nucleo in polipropilene di alta qualità e ricopertura in gomma termoplastica poliolefinica di durezza 85 Shore A; assicurano una completa protezione dei pavimenti ed una totale assenza di rumore; resistono alla maggior parte degli agenti chimici, all'ozono, agli UV, all'abrasione, alla fatica ed alla lacerazione. La temperatura di impiego va da -10°C a +50°C.

FEATURES

They are made with high quality polypropylene core and polyolefin thermoplastic rubber coating 85 Shore A hardness; ensuring complete protection of floors and a total absence of noise, resistant to most chemicals, ozone, UV, abrasion, fatigue and tear. The temperature range is from -10°C to +50°C.

ART. (CODE)						
075 MBH (20075H00)	75	24	29,5	6	60	
080 MBH (20080H00)	80	24	29,5	6	60	
100 MBH (20100H01)	100	24	29,5	6	70	
101 MBH (20100H00)	100	30	34,5	8	100	
102 MBH (20100H02)	100	35	45	10	150	
125 MBH (20125H00)	125	30	34,5	8	100	

19

CARATTERISTICHE

Vengono realizzate con nucleo in polipropilene di alta qualità e ricopertura in gomma termoplastica; assicurano una completa protezione dei pavimenti ed una totale assenza di rumore, nonché un elevato coefficiente di frizionamento (antislip); sono soggette a marking. Offrono un imbattibile rapporto qualità prezzo. La temperatura d'impiego va da -10°C a +45°C.

FEATURES

Are made with a core of polypropylene and a high quality coating of thermoplastic rubber; ensuring complete protection of floors and a total absence of noise, as well as a high coefficient of friction (antislip); are subject to marking. They offer unbeatable value for money. The operating temperature is from -10°C to +45°C.

SERIE ME



ART. (CODE)						
050 ME 06 (21050A01)	50	18	21	6	40	
050 ME 08 (21050A00)	50	18	21	8	40	
060 ME 08 (21060A00)	60	22	29	8	60	
060 ME 10 (21060A01)	60	22	29	10	60	
075 ME 08 (21075A00)	75	24	29	8	60	
075 ME 10 (21075A01)	75	24	29	10	60	
080 ME 08 (21080A00)	80	24	29	8	60	
080 ME 10 (21080A01)	80	24	29	10	60	
100 ME 08 (21100A00)	100	24	29	8	60	
100 ME 10 (21100A01)	100	24	29	10	60	
101 ME 12 (21100A06)	100	29	34	12	80	
125 ME 12 (21125A00)	125	29	34	12	80	

20



SERIE MEK



CARATTERISTICHE

Vengono realizzate con nucleo in polipropilene di alta qualità e ricopertura in gomma termoplastica; assicurano una completa protezione dei pavimenti ed una totale assenza di rumore, nonché un elevato coefficiente di frizionamento (antislip); sono soggette a marking. Offrono un imbattibile rapporto qualità prezzo. La temperatura d'impiego va da -10°C a +45°C.

FEATURES

Are made with a core of polypropylene and a high quality coating of thermoplastic rubber; ensuring complete protection of floors and a total absence of noise, as well as a high coefficient of friction (antislip); are subject to marking. They offer unbeatable value for money. The operating temperature is from -10°C to +45°C.

ART. (CODE)						
050 MEK 06 (21050T00)	50	18	21,5	6	40	
075 MEK 06 (21075T03)	75	24	29,5	6	60	
075 MEK 08 (21075T00)	75	24	29,5	8	60	
080 MEK 06 (21080T01)	80	24	29,5	6	60	
080 MEK 08 (21080T00)	80	24	29,5	8	60	
100 MEK 06 (21100T02)	100	24	29,5	6	60	
100 MEK 08 (21100T00)	100	24	29,5	8	60	
101 MEK 08 (21100T01)	100	29	34,5	8	80	
125 MEK 08 (21125T00)	125	29	34,5	8	80	



RUOTE NUCLEO TERMOPLASTICO ANELLO GOMMA GRIGIA E PARAFILI PLASTIC CENTRE WHEELS WITH GREY RUBBER TYRES AND THREAD GUARDS

Caratteristiche Ruota

Anello in gomma grigia.
 Struttura portante in polipropilene antiurto
 colore nero
 Doppi dischi parafili
 Movimento mozzo:
 alesaggio passante.
 Temperatura d'impiego da +5°C a +40°C.
 Discreta resistenza agli aggressivi chimici.
 Discreta resistenza all'abrasione.

Wheel Features

Grey rubber tyre
 Black shock resistant polypropylene
 centre wheel.
 Thread guards
 Type of bearing:
 plain bearing.
 Temperature range: from +5°C to +40°C.
 Fair resistance to chemicals.
 Fair resistance to abrasion.



50x18	2EGA050006P	6x20	35
50x24	2EGA050L06P	6x30	40
60x24	2EGA060L06P	6x30	50
75x24	2EGA075006P	6x30	40
80x24	2EGA080006P	6x30	55
100x24	2EGA100006P	6x30	55
125x30	2EGA125008P	8x36	80

Varianti / Options

Le dimensioni riportate sulle pagine del
 nostro catalogo sono espresse in millimetri
 All dimensional sizes shown on our
 catalogue are in millimeters.



RUOTE NUCLEO TERMOPLASTICO ANELLO GOMMA SINTETICA GRIGIA

PLASTIC CENTRE WHEELS WITH GREY SYNTHETIC RUBBER TYRES

Caratteristiche Ruota

- Anello in gomma sintetica grigia.
- Struttura portante in polipropilene antiurtocolore grigio.
- Movimento mozzo: alesaggio passante.
- Temperatura d'impiego da -5°C a +40°C.
- Discreta resistenza agli aggressivi chimici.
- Discreta resistenza all'abrasione.

Wheel features

- Synthetic grey rubber tyre
- Shock resistant grey polypropylene centre wheel.
- Type of bearing: plain bearing.
- Temperature range: from +5°C to +40°C.
- Fair resistance to chemicals.
- Fair resistance to abrasion.



11

		COD		
				
40x18	2EDA04008P	8x20	30	
50x24	2EDA050P08	8x28	50	
75x24	2EDA075008	8x28	60	
75x32	2EDA075L10	10x36	70	
100x24	2EDA100S08	8x28	70	
100x32	2EDA100P10	10x36	90	
125x24	2EDA125S08	8x28	80	
125x32	2EDA125L10	10x36	100	
150x32	2EDA150010	10x36	100	



Parafili in lamiera
Steel thread guards

Varianti/Options

Accessori/Accessories



SERIE A38

Ruote

COD. A38 000 060024

 mm	 mm	 mm	 Ø mm	 mm	 mm	 mm	 Ø mm	 Ø mm	 mm	 mm	 Ø mm	 kg	 kg	CODICE RUOTA			
														MS-A38			
														VOLVENZA SU FORO PASSANTE			
30	18	21	6	\	\	\	\	\	\	\	\	30	< 0,1	A38 000 030018			
40	18	22,5	6	\	\	\	\	\	\	\	\	40	< 0,1	A38 000 040018			
50	18	22,5	6	\	\	\	\	\	\	\	\	40	< 0,1	A38 000 050018			
60	24	29	6	\	\	\	\	\	\	\	\	40	0,1	A38 000 060024			
75	24	29	6	\	\	\	\	\	\	\	\	60	0,1	A38 000 075022			
80	24	29	6	\	\	\	\	\	\	\	\	60	0,1	A38 000 080022			
100	24	29	6	\	\	\	\	\	\	\	\	60	0,2	A38 000 100026			



SERIE A38/A40

Ruote
Supporti

Mobilio e
collettività

RUOTE CON ANELLO IN GOMMA GRIGIA
E CENTRO RUOTA IN POLIPROPILENE

A38



30 ÷ 100
mm



30 ÷ 60
kg

A38
A40



80 ± 3
Shore A



-30 ÷ +70
°C



4 km/h
max



Supporti
M81A

A40



125
mm



60 ÷ 90
kg



CARATTERISTICHE TECNICHE

Rivestimento A38/A40 Anello in gomma grigia

Centro ruota A38 Centro ruota in PP
A40 Centro ruota in PP con parafili

Tipo di volvenza A38 Foro passante
A40 Cuscinetto a sfere

Forza di spinta A38 Buona
A40 Ottima

Rumore di scorrimento A38/A40 Assente

TOLLERANZE SOSTANZE AMBIENTALI

IDROCARBURI

ACQUA

ALCOOL

ACIDI DEBOLI

ACIDI FORTI (es. HCl, H₂SO₄)

BASI DEBOLI

BASI FORTI

IMPIEGHI

A38 Impieghi dinamici di tipo medio/leggeri.
A40 Impieghi dinamici di tipo medio/leggeri, tipicamente per carrelli supermarket.

PAVIMENTI

A38/A40 Tutte le tipologie di pavimentazioni interne.