



RUOTE NUCLEO POLIAMMIDE ANELLO GOMMA BLU O GRIGIA ELASTICA
ANTITRACCIA

POLYAMIDE CENTRE WHEELS WITH BLUE OR GREY NON-MARKING
ELASTIC RUBBER TYRES

Caratteristiche Ruota

Anello gomma blu ELASTICA antitraccia **NG**
Anello gomma grigia ELASTICA antitraccia **NH**
Struttura portante in poliammide colore nero.
Movimento mozzo:
gabbia a rulli.
gabbia a rulli con pista di scorrimento in acciaio.
doppi cuscinetti a sfera tenuta stagna.
Temperatura d'impiego da -10°C a $+60^{\circ}\text{C}$.
Buona resistenza agli aggressivi chimici.
Durezza battistrada 65 Sh.A ± 5 .
Ottima resistenza all'abrasione.
Velocità massima di lavoro 4 km/h.
Mezzo di trazione consigliato: manuale.

Wheel Features

Blue non-marking ELASTIC rubber tyre **NG**
Grey non-marking ELASTIC rubber tyre **NH**
Black polyamide centre wheel.
Type of bearing:
roller bearing.
roller bearing with steel tube.
double waterproof ball bearings
Temperature range: from -10°C to $+60^{\circ}\text{C}$.
Good resistance to chemicals.
Tread hardness 65 Sh.A ± 5 .
Very good resistance to abrasion.
Max. working speed 4 KPH.
Operation: manual.



Pavimentazioni Idonee / Floring Type



100x32	ONGR100S12	12x40	160						
100x38		ONGE100L15	15x46	200					
125x40		ONGE125L15	15x46	225		ONGT125L15	15x47	30	225
160x50		ONGE160L20	20x60	300		ONGT160L20	20x61	40	300
200x50		ONGE200020	20x60	400		ONGT200020	20x61	40	400
100x32	ONHX100S12	12x40	160						
100x38	ONHX100L15	15x46	200						
125x40	ONHX125L15	15x46	225			ONHT125L15	15x47	30	225
160x50	ONHX160L20	20x60	300			ONHT160L20	20x61	40	300
200x50	ONHX200020	20x60	350			ONHT200020	20x61	40	400

Varianti / Options



MN Anello in gomma grigia elastica antistatica
Antistatic elastic grey rubber tyre



Parafili in lega leggera
Light Metal thread guards



Parafili in poliammide
Polyamide thread guards

Le dimensioni riportate sulle pagine del
nostro catalogo sono espresse in millimetri
All dimensional sizes shown on our
catalogue are in millimeters.



SERIE FH



CARATTERISTICHE

Sono realizzate con nucleo in polipropilene di alta qualità e ricopertura in gomma termoplastica di durezza 70 Shore A; assicurano una completa protezione dei pavimenti ed una totale assenza di rumore; resistono alla maggior parte degli agenti chimici, all'ozono, agli UV, all'abrasione, alla fatica ed alla lacerazione.

La temperatura di impiego va da -10°C a +50°C.

FEATURES

They are made with high quality polypropylene and thermoplastic rubber coating, 70 Shore A hardness; ensuring complete protection of floors and a total absence of noise, resistant to most chemicals, ozone, UV, abrasion, fatigue and tear. The temperature range is from -10°C to +50°C.

ART. (CODE)					
80 FH (26080H00)	80	35	40	8	150
100 FH (26100H00)	100	32	40	8	150
125 FH (26125H00)	125	38	45	8 - 10	180
160 FH (26160H00)	160	48	58	12	250
200 FH (26200H00)	200	50	58	12	300
250FH (01486NK)	250	40	59	12	300