

SERIE BOX



CARATTERISTICHE

Sono realizzate con nucleo in polipropilene di alta qualità e ricopertura in gomma termoplastica poliolefinica vulcanizzata di durezza 90 Shore A; assicurano una completa protezione dei pavimenti ed una totale assenza di rumore; resistono alla maggior parte degli agenti chimici, all'ozono, agli UV, all'abrasione, alla fatica ed alla lacerazione.

La temperatura di impiego va da -10°C a +50°C.

FEATURES

They are made with high quality polypropylene and polyolefin thermoplastic vulcanized rubber coating 90 Shore A hardness; ensuring complete protection of floors and a total absence of noise, resistant to most chemicals, ozone, UV, abrasion, fatigue and tear.

The temperature range is from -10°C to +50°C.



ART. (CODE)					
100 BOX (24100H01)	100	30	40	8	70
125 BOX (24125H01)	125	32	40	8	90
160 BOX (24160H00)	160	38	59	12	140
200 BOX (24200H00)	200	42	59	12	200
210 BOX (24210H00)	210	42	59	12	220

SUPPORTI ZINCATI ZINC PLATED CASTORS



100 BOXF	100 BOXR	100 BOXR/F	100 BOXC	100 BOXC/F	100	127	32	9	100X85	80X60	M12	70
125 BOXF	125 BOXR	125 BOXR/F	125 BOXC	125 BOXC/F	125	157	32	9	100X85	80X60	M12	90
160 BOXF	160 BOXR	160 BOXR/F	160 BOXC	160 BOXC/F	160	197	52	11	140X110	105X80	M12	140
200 BOXF	200 BOXR	200 BOXR/F	200 BOXC	200 BOXC/F	200	240	48	11	140X110	105X80	M12	200

SUPPORTI INOX STAINLESS STEEL CASTORS



100 BOXFX	100 BOXRX	100 BOXRX/F	100 BOXCX	100 BOXCX/F	100	127	32	9	100X85	80X60	M12	70
125 BOXFX	125 BOXRX	125 BOXRX/F	125 BOXCX	125 BOXCX/F	125	157	32	9	100X85	80X60	M12	90
160 BOXFX	160 BOXRX	160 BOXRX/F	160 BOXCX	160 BOXCX/F	160	197	52	11	140X110	105X80	M12	140
200 BOXFX	200 BOXRX	200 BOXRX/F	200 BOXCX	200 BOXCX/F	200	240	48	11	140X110	105X80	M12	200



SERIE MX



CARATTERISTICHE

Vengono realizzate con nucleo in nylon 6 e ricopertura in poliuretano termoplastico; assicurano una completa protezione dei pavimenti ed una totale assenza di rumore, pur utilizzando un battistrada di durezza relativamente elevata (98 Shore A). Hanno un'ottima resistenza all'abrasione, agli oli minerali ed ai grassi; possono presentare limitazioni di impiego in presenza di vapore acqueo. La temperatura d'impiego va da -20°C a +60°C.

FEATURES

Are made with a core of nylon 6 and a coating of thermoplastic polyurethane; ensuring complete protection of floors and a total absence of noise, while using a tread of relatively high hardness (98 Shore A). They have excellent resistance to abrasion, mineral oils and greases; may have limitations for use in the presence of water vapor. The operating temperature ranges from -20°C to +60°C.

ART. (CODE)					
080 MX (40080A08)	80	22	27	10	80
100 MX (40100A06)	100	27	32	12	90
125 MX (40125A09)	125	27	32	12	120

SUPPORTI ZINCATI ZINC PLATED CASTORS



												
080 MXF	080 MXR	080 MXR/F	080 MXC	080 MXC/F	80	110	26	6,5	60X60	45X45	M12	60
100 MXF	100 MXR	100 MXR/F	100 MXC	100 MXC/F	100	136	35	8,5	70X76	50X60	M12	80
125 MXF	125 MXR	125 MXR/F	125 MXC	125 MXC/F	125	158	35	8,5	70X76	50X60	M12	80



SERIE MB



CARATTERISTICHE

Sono realizzate con nucleo in polipropilene di alta qualità e ricopertura in gomma termoplastica poliolefinica di durezza 90 Shore A; assicurano una completa protezione dei pavimenti ed una totale assenza di rumore; resistono alla maggior parte degli agenti chimici, all'ozono, agli UV, all'abrasione, alla fatica ed alla lacerazione.
La temperatura di impiego va da -10°C a +50°C.

FEATURES

They are made with high quality polypropylene core and polyolefin thermoplastic rubber coating; 90 Shore A hardness ensuring complete protection of floors and a total absence of noise, resistant to most chemicals, ozone, UV, abrasion, fatigue and tear. The temperature range is from -10°C to +50°C.

ART. (CODE)						
050 MB 06 (20050A03)	50	18	21	6	40	1750
050 MB 08 (20050A00)	50	18	21	8	40	1750
060 MB 08 (20060A01)	60	22	29	8	60	2000
060 MB 10 (20060A00)	60	22	29	10	60	2000
075 MB 08 (20075A00)	75	24	29	8	60	2500
075 MB 10 (20075A01)	75	24	29	10	60	2500
080 MB 08 (20080A00)	80	24	29	8	60	2500
080 MB 10 (20080A01)	80	24	29	10	60	2500
100 MB 08 (20100A01)	100	24	29	8	70	1500
100 MB 10 (20100A00)	100	24	29	10	70	1500
101 MB 12 (20100A02)	100	29	34	12	100	1250
125 MB 12 (20125A00)	125	29	34	12	100	750

SUPPORTI ZINCATI ZINC PLATED CASTORS



060 MBF	060 MBR	060 MBR/F	060 MBC	060 MBC/F	60	88	25	6,5	60X60	45X45	M12	60
075 MBF	075 MBR	-	075 MBC	-	75	106	26	6,5	60X60	45X45	M12	60
080 MBF	080 MBR	080 MBR/F	080 MBC	080 MBC/F	80	110	26	6,5	60X60	45X45	M12	60
100 MBF	100 MBR	-	100 MBC	-	100	120	26	6,5	60X60	45X45	M12	60
101 MBF	101 MBR	101 MBR/F	101 MBC	101 MBC/F	100	136	35	8,5	70X76	50X60	M12	80
125 MBF	125 MBR	125 MBR/F	125 MBC	125 MBC/F	125	158	35	8,5	70X76	50X60	M12	80

● Disponibile versione conduttiva ● Electrically conductive version available





SERIE ME



CARATTERISTICHE

Vengono realizzate con nucleo in poli-propilene di alta qualità e ricopertura in gomma termoplastica; assicurano una completa protezione dei pavimenti ed una totale assenza di rumore, nonché un elevato coefficiente di frizionamento (antislip); sono soggette a marking. Offrono un imbattibile rapporto qualità prezzo. La temperatura d'impiego va da -10°C a +45°C.

FEATURES

Are made with a core of polypropylene and a high quality coating of thermoplastic rubber; ensuring complete protection of floors and a total absence of noise, as well as a high coefficient of friction (antislip); are subject to marking. They offer unbeatable value for money. The operating temperature is from -10°C to +45°C.

ART. (CODE)						
050 ME 06 (21050A01)	50	18	21	6	35	1750
050 ME 08 (21050A00)	50	18	21	8	35	1750
060 ME 08 (21060A00)	60	22	29	8	60	2000
060 ME 10 (21060A01)	60	22	29	10	60	2000
075 ME 08 (21075A00)	75	24	29	8	60	2500
075 ME 10 (21075A01)	75	24	29	10	60	2500
080 ME 08 (21080A00)	80	24	29	8	60	2500
080 ME 10 (21080A01)	80	24	29	10	60	2500
100 ME 08 (21100A00)	100	24	29	8	60	1500
100 ME 10 (21100A01)	100	24	29	10	60	1500
101 ME 12 (21100A06)	100	29	34	12	80	1250
125 ME 12 (21125A00)	125	29	34	12	80	750

SUPPORTI ZINCATI ZINC PLATED CASTORS



060 MEF	060 MER	060 MER/F	060 MEC	060 MEC/F	60	88	25	6,5	60X60	45X45	M12	60
075 MEF	075 MER	-	075 MEC	-	75	106	26	6,5	60X60	45X45	M12	60
080 MEF	080 MER	080 MER/F	080 MEC	080 MEC/F	80	110	26	6,5	60X60	45X45	M12	60
100 MEF	100 MER	-	100 MEC	-	100	120	26	6,5	60X60	45X45	M12	60
101 MEF	101 MER	101 MER/F	101 MEC	101 MEC/F	100	136	35	8,5	70X76	50X60	M12	80
125 MEF	125 MER	125 MER/F	125 MEC	125 MEC/F	125	158	35	8,5	70X76	50X60	M12	80