



Tel: 04/257 68 20  
Gsm: 040/99 00 11

### RUOTE A STRUTTURA MONOLITICA IN POLIAMMIDE PA6-GF30 PA6-GF30 POLYAMIDE WHEELS

#### Caratteristiche Ruota

Struttura portante in poliammide 6 ad alta densità  
Movimento mozzo: alesaggio passante.  
gabbia a rulli.  
gabbia a rulli con pista di scorrimento in acciaio  
cuscinetti con rulli temperati.  
Temperatura d'impiego da -40°C a +80°C.  
Buona resistenza agli aggressivi chimici.  
Buona resistenza all'abrasione.  
Velocità massima di lavoro 4 km/h.  
Mezzo di trazione consigliato: manuale.

#### Wheel Features

High density polyamide 6 wheel.  
Type of bearing:  
plain bearing.  
roller bearing.  
roller bearing with steel tube  
ball bearings with tempered rollers.  
Temperature range: from -40°C to +80°C.  
Good resistance to chemicals.  
Good resistance to abrasion.  
Max. working speed 4 KPH.  
Operation: manual.



#### Pavimentazioni Idonee / Floring Type



50x35	ORFA050A12	12x40	150						
60x34	ORFA060A15	15x36	200						
63x38				ORFE063012	12x40	180			
76x46				ORFE076015	15x50	350	ORFD076018	18x50	550
76x46	ORFR076A15	15x50	200						
100x46				ORFE100015	15x50	400			

#### Varianti / Options

Le dimensioni riportate sulle pagine del nostro catalogo sono espresse in millimetri  
All dimensional sizes shown on our catalogue are in millimeters.