



SERIE MXH



CARATTERISTICHE

Vengono realizzate con nucleo in nylon 6 e ricopertura in poliuretano termoplastico; assicurano una completa protezione dei pavimenti ed una totale assenza di rumore, pur utilizzando un battistrada di durezza relativamente elevata (98 Shore A).

Hanno un'ottima resistenza all'abrasione, agli oli minerali ed ai grassi; possono presentare limitazioni di impiego in presenza di vapore acqueo. La temperatura d'impiego va da -20°C a +60°C.

FEATURES

Are made with a core of nylon 6 and a coating of thermoplastic polyurethane; ensuring complete protection of floors and a total absence of noise, while using a tread of relatively high hardness (98 Shore A).

They have excellent resistance to abrasion, mineral oils and greases; may have limitations for use in the presence of water vapor.

The operating temperature ranges from -20°C to +60°C.

ART. (CODE)					
080 MXH (40080H00)	80	24	29,5	6	80
101 MXH (40100H01)	100	30	34,5	8	130
125 MXH (40125H00)	125	30	34,5	8	170

SUPPORTI ZINCATI ZINC PLATED CASTORS



080 MXHF	080 MXHR	080 MXHR/F	080 MXHC	080 MXHC/F	80	110	26	6,5	60X60	45X45	M12	60
101 MXHF	101 MXHR	101 MXHR/F	101 MXHC	101 MXHC/F	100	136	35	8,5	70X76	50X60	M12	80
125 MXHF	125 MXHR	125 MXHR/F	125 MXHC	125 MXHC/F	125	158	35	8,5	70X76	50X60	M12	80



SERIE MBK



CARATTERISTICHE

Sono realizzate con nucleo in polipropilene di alta qualità e ricopertura in gomma termoplastica poliolefinica di durezza 90 Shore A; assicurano una completa protezione dei pavimenti ed una totale assenza di rumore; resistono alla maggior parte degli agenti chimici, all'ozono, agli UV, all'abrasione, alla fatica ed alla lacerazione.
La temperatura di impiego va da -10°C a +50°C.

FEATURES

They are made with high quality polypropylene core and polyolefin thermoplastic rubber coating 90 Shore A hardness; ensuring complete protection of floors and a total absence of noise, resistant to most chemicals, ozone, UV, abrasion, fatigue and tear.
The temperature range is from -10°C to +50°C.

ART. (CODE)						
050 MBK 06 (20050T00)	50	18	21,5	6	40	1750
075 MBK 06 (20075T01)	75	24	29,5	6	60	2500
075 MBK 08 (20075T00)	75	24	29,5	8	60	2500
080 MBK 06 (20080T01)	80	24	29,5	6	60	2500
080 MBK 08 (20080T00)	80	24	29,5	8	60	2500
100 MBK 06 (20100T03)	100	24	29,5	6	70	1500
100 MBK 08 (20100T00)	100	24	29,5	8	70	1500
101 MBK 08 (20100T02)	100	29	34,5	8	100	1250
125 MBK 08 (20125T01)	125	29	34,5	8	100	750

SUPPORTI ZINCATI ZINC PLATED CASTORS



075 MBKF	075 MBKR	-	075 MBKC	-	75	106	26	6,5	60X60	45X45	M12	60
080 MBKF	080 MBKR	080 MBKR/F	080 MBKC	080 MBKC/F	80	110	26	6,5	60X60	45X45	M12	60
100 MBKF	100 MBKR	-	100 MBKC	-	100	120	26	6,5	60X60	45X45	M12	60
101 MBKF	101 MBKR	101 MBKR/F	101 MBKC	101 MBKC/F	100	136	35	8,5	70X76	50X60	M12	80
125 MBKF	125 MBKR	125 MBKR/F	125 MBKC	125 MBKC/F	125	158	35	8,5	70X76	50X60	M12	80



SERIE MBH



CARATTERISTICHE

Sono realizzate con nucleo in polipropilene di alta qualità e ricopertura in gomma termoplastica poliolefinica di durezza 90 Shore A; assicurano una completa protezione dei pavimenti ed una totale assenza di rumore; resistono alla maggior parte degli agenti chimici, all'ozono, agli UV, all'abrasione, alla fatica ed alla lacerazione.

La temperatura di impiego va da -10°C a +50°C.

FEATURES

They are made with high quality polypropylene core and polyolefin thermoplastic rubber coating 90 Shore A hardness; ensuring complete protection of floors and a total absence of noise, resistant to most chemicals, ozone, UV, abrasion, fatigue and tear. The temperature range is from -10°C to +50°C.

ART. (CODE)						
075 MBH (20075H00)	75	24	29,5	6	60	2500
080 MBH (20080H00)	80	24	29,5	6	60	2500
100 MBH (20100H01)	100	24	29,5	6	70	1500
101 MBH (20100H00)	100	30	34,5	8	100	1250
102 MBH (20100H02)	100	35	45	10	150	1000
125 MBH (20125H00)	125	30	34,5	8	100	750

SUPPORTI ZINCATI ZINC PLATED CASTORS



075 MBHF	075 MBHR	-	075 MBHC	-	75	106	26	6,5	60X60	45X45	M12	60
080 MBHF	080 MBHR	080 MBHR/F	080 MBHC	080 MBHC/F	80	110	26	6,5	60X60	45X45	M12	60
100 MBHF	100 MBHR	-	100 MBHC	-	100	120	26	6,5	60X60	45X45	M12	60
101 MBHF	101 MBHR	101 MBHR/F	101 MBHC	101 MBHC/F	100	136	35	8,5	70X76	50X60	M12	80
125 MBHF	125 MBHR	125 MBHR/F	125 MBHC	125 MBHC/F	125	158	35	8,5	70X76	50X60	M12	80


CARATTERISTICHE

Vengono realizzate con nucleo in polipropilene di alta qualità e ricopertura in gomma termoplastica; assicurano una completa protezione dei pavimenti ed una totale assenza di rumore, nonché un elevato coefficiente di frizionamento (antislip); sono soggette a marking. Offrono un imbattibile rapporto qualità prezzo. La temperatura d'impiego va da -10°C a +45°C.

FEATURES

Are made with a core of polypropylene and a high quality coating of thermoplastic rubber; ensuring complete protection of floors and a total absence of noise, as well as a high coefficient of friction (antislip); are subject to marking.

They offer unbeatable value for money. The operating temperature is from -10°C to +45°C.

SERIE MEK


ART. (CODE)						
050 MEK 06 (21050T00)	50	18	21,5	6	35	1750
075 MEK 06 (21075T03)	75	24	29,5	6	60	2500
075 MEK 08 (21075T00)	75	24	29,5	8	60	2500
080 MEK 06 (21080T01)	80	24	29,5	6	60	2500
080 MEK 08 (21080T00)	80	24	29,5	8	60	2500
100 MEK 06 (21100T02)	100	24	29,5	6	60	1500
100 MEK 08 (21100T00)	100	24	29,5	8	60	1500
101 MEK 08 (21100T01)	100	29	34,5	8	80	1250
125 MEK 08 (21125T00)	125	29	34,5	8	80	750

SUPPORTI ZINCATI
ZINC PLATED CASTORS


075 MEKF	075 MEKR	-	075 MEKC	-	75	106	26	6,5	60X60	45X45	M12	60
080 MEKF	080 MEKR	080 MEKR/F	080 MEKC	080 MEKC/F	80	110	26	6,5	60X60	45X45	M12	60
100 MEKF	100 MEKR	-	100 MEKC	-	100	120	26	6,5	60X60	45X45	M12	60
101 MEKF	101 MEKR	101 MEKR/F	101 MEKC	101 MEKC/F	100	136	35	8,5	70X76	50X60	M12	80
125 MEKF	125 MEKR	125 MEKR/F	125 MEKC	125 MEKC/F	125	158	35	8,5	70X76	50X60	M12	80