

SUPPORTI SERIE L - STANDARD L2

HOUSING SERIE L - STANDARD L2

Caratteristiche supporti

-Supporto in acciaio stampato girevole su doppio giro di sfere.
-Finitura zincata.

Housing features

-Steel swivel housing on double ball races.
-Zinc plated finishing.



Portata - Load Capacity

									 girevole piastra swivel castor girevole foro per vite bolt hole castor girevole codolo filettato threaded stem castor			
									A			
50x18	60x60	46x46	6	30	72	M10x15	72	60		3EGA0500GLDDP	3EGA0500QLDDP	3EGA0500VLDDP
75x24	60x60	46x46	6	33	102	M12x25	99	80		3EGA0750GLDDP	3EGA0750QLDDP	3EGA0750VLDDP



Varianti/Options

Codice finale
Final code

Dati tecnici a pag.
Technical details at page

Disponibile per
Available for

Ø 50 M10x15

Ø 75 M12x25

Varianti/Options

Codice finale
Final code

Dati tecnici a pag.
Technical details at page

Disponibile per
Available for

RUOTE NUCLEO TERMOPLASTICO ANELLO GOMMA GRIGIA E PARAFILI
PLASTIC CENTRE WHEELS WITH GREY RUBBER TYRES AND THREAD
GUARDS



Caratteristiche Ruota

- Anello in gomma grigia.
- Struttura portante in polipropilene antiurto colore nero
- Doppi dischi parafili
- Movimento mozzo: alesaggio passante.
- Temperatura d'impiego da +5°C a +40°C.
- Discreta resistenza agli aggressivi chimici.
- Discreta resistenza all'abrasione.

Wheel features

- Grey rubber tyre
- Black shock resistant polypropylene centre wheel.
- Thread guards
- Type of bearing: plain bearing.
- Temperature range: from +5°C to +40°C.
- Fair resistance to chemicals.
- Fair resistance to abrasion.



	COD		
50x18	2EGA050006P	6x20	35
50x24	2EGA050L06P	6x30	40
60x24	2EGA060L06P	6x30	50
75x24	2EGA075006P	6x30	40
80x24	2EGA080006P	6x30	55
100x24	2EGA100006P	6x30	55
125x30	2EGA125008P	8x36	80

Varianti/Options

Accessori/Accessories