



Tel: 04/257 68 20
Gsm: 040/99 00 11

RULLI A STRUTTURA MONOLITICA IN POLIAMMIDE

POLYAMIDE ROLLERS

Caratteristiche Ruota

Struttura portante in poliammide 6 ad alta densità
Movimento mozzo:
doppi cuscinetti a sfera tenuta stagna.
Temperatura d'impiego da -15°C a $+80^{\circ}\text{C}$.
Buona resistenza agli aggressivi chimici.
Buona resistenza all'abrasione.
Velocità massima di lavoro 4 km/h.
Mezzo di trazione consigliato: manuale.

Wheel Features

High density polyamide 6 roller.
Type of bearing:
double waterproof ball bearings.
Temperature range: from -15°C to $+80^{\circ}\text{C}$.
Good resistance to chemicals.
Good resistance to abrasion.
Max. working speed 4 KPH.
Operation: manual.



Pavimentazioni Idonee / Floring Type



	COD			
44x24	0TJT044012	12x24	24	150
72x50	0TJT072020	20x50	50	400
80x70	0TJT080A20	20x70	70	800
80x100	0TJT080D20	20x100	100	1200
82x55	0TJT082020	20x60	49	600
82x70	0TJT082F20	20x70	70	650
82x80	0TJT082A20	20x80	80	700
82x85	0TJT082B20	20x85	85	750
82x90	0TJT082C20	20x90	90	800
82x100	0TJT082D20	20x100	100	900
85x70	0TJT085A20	20x70	70	900
85x85	0TJT085B20	20x85	85	1000
85x90	0TJT085C20	20x90	90	1200
85x100	0TJT085D20	20x100	100	1500

Varianti / Options

Le dimensioni riportate sulle pagine del nostro catalogo sono espresse in millimetri
All dimensional sizes shown on our catalogue are in millimeters.



CARATTERISTICHE

Vengono realizzate in nylon 6 alta viscosità di prima scelta.
Presentano ottima resistenza all'usura, all'abrasione ed agli urti, eccellente scorrevolezza, assoluta igienicità ed una buona resistenza ad agenti chimici inorganici, lubrificanti ed idrocarburi.
La temperatura di utilizzo va da -25°C a +80°C.
Occorre comunque notare che un utilizzo ad una temperatura superiore a +30°C riduce notevolmente le capacità di carico.

FEATURES

Made of nylon 6 with a high viscosity grade, these wheels have excellent resistance to wear, abrasion and impact. They have excellent flow, absolute hygiene and good resistance to inorganic chemicals, lubricants and hydrocarbons.
The operating temperature range is -25°C to +80°C.
It should be noted however that a use at a temperature higher than +30°C greatly reduces the load capacity.

SERIE TN



ART. (CODE)	ART. (CODE)							
TN 80 50 (33080K00)	TNS 80 50 (33080J00)	80	50	20	47X14	600	315	
TN 82 60 (33082K00)	TNS 82 60 (33082J00)	82	60	20	47X14	650	238	
TN 82 70 (33082K01)	TNS 82 70 (33082J03)	82	70	20	47X14	700	210	
TN 82 82 (33082K02)	TNS 82 82 (33082J04)	82	82	20	47X14	800	170	
TN 85 70 (33085K01)	TNS 85 70 (33085J01)	85	70	20	47X14	750	210	
TN 85 90 (33085K02)	TNS 85 90 (33085J02)	85	90	20	47X14	900	165	
TN 85 100 (33085K00)	TNS 85 100 (33085J00)	85	100	20	47X14	950	136	

RULLINI DI AVVIO FRONT ROLLERS



ART. (CODE)					
N 50 (30050A00)	50	22	26,5	8	120
TN 40 46 (33040A00)	40	46	-	17	200



CARATTERISTICHE

Vengono realizzate con nucleo in nylon 6 e ricopertura in poliuretano termoplastico; assicurano una completa protezione dei pavimenti ed una totale assenza di rumore pur utilizzando un battistrada di durezza relativamente elevata (98 Shore A). Hanno un'ottima resistenza all'abrasione, agli oli minerali ed ai grassi. Possono presentare limitazioni di impiego in presenza di vapore acqueo. La temperatura d'impiego va da -20°C ad oltre +60°C.

FEATURES

Made with a core of nylon 6 and a coating of thermoplastic polyurethane; these wheels ensure a complete protection of floors and a total absence of noise while using a tread of relatively high hardness (98 Shore A). They have excellent resistance to abrasion, mineral oils and greases. May have limitations for use in the presence of water vapor. The operating temperature ranges from -20°C to over +60°C.

SERIE TX



Brizgan poliuretan, brez kovinskega obroča.

ART. (CODE)	ART. (CODE)						
TX 80 50 (42080K00)	TXS 80 50 (42080J00)	80	50	20	47X14	400	315
TX 82 60 (42082K01)	TXS 82 60 (42082J01)	82	60	20	47X14	450	238
TX 82 70 (42082K02)	TXS 82 70 (42082J03)	82	70	20	47X14	500	210
TX 82 80 (42082K05)	TXS 82 80 (42082J04)	82	80	20	47X14	550	170
TX 82 82 (42082K03)	TXS 82 82 (42082J05)	82	82	20	47X14	600	170
TX 82 90 (42082K06)	TXS 82 90 (42082J06)	82	90	20	47X14	650	165
TX 82 100 (42082K00)	TXS 82 100 (42082J00)	82	100	20	47X14	750	136

Prosim, da pred naročilom preverite nosilnost paletnika.