



SERIE A14

Ruote

COD. A14 300 085100

 mm	 mm	 mm	 Ø mm	 mm	 mm	 mm	 Ø mm	 Ø mm	 mm	 mm	 Ø mm	 kg	CODICE RUOTA		 kg	CODICE RUOTA		 kg	
													VS-A14						
													VOLVENZA SU CUSCINETTI A SFERE			VOLVENZA SU CUSCINETTI A SFERE (SENZA CUSCINETTI)			
													Foro Ø20		Foro Ø25				
80	70	70	20	\	\	\	\	\	\	\	\	700	A14 300 080070	A14 300 080070F25	1,1	A14 000 080070	0,9		
80	80	80	20	\	\	\	\	\	\	\	\	800	A14 300 080080	A14 300 080080F25	1,1	A14 000 080080	0,9		
80	90	90	20	\	\	\	\	\	\	\	\	900	A14 300 080090	A14 300 080090F25	1,3	A14 000 080090	1,1		
80	100	100	20	\	\	\	\	\	\	\	\	1000	A14 300 080100	A14 300 080100F25	1,3	A14 000 080100	1,1		
85	70	70	20	\	\	\	\	\	\	\	\	700	A14 300 085070	A14 300 085070F25	1,0	A14 000 085070	0,8		
85	80	80	20	\	\	\	\	\	\	\	\	800	A14 300 085080	A14 300 085080F25	1,1	A14 000 085080	0,9		
85	90	90	20	\	\	\	\	\	\	\	\	900	A14 300 085090	A14 300 085090F25	1,3	A14 000 085090	1,1		
85	100	100	20	\	\	\	\	\	\	\	\	1000	A14 300 085100	A14 300 085100F25	1,3	A14 000 085100	1,1		



SERIE A14

Ruote
Supporti | Industriale
pesante

RULLO PER TRANSPALLET



80 ÷ 85
mm



700 ÷ 1000
kg



92 ± 2
Shore A



-20 ÷ +80
°C



4 km/h
max



Supporti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Rivestimento Poliuretano colato

Centro ruota Nucleo in acciaio

Tipo di volenza Cuscinetti a sfere

Forza di spinta Buona

Rumore di scorrimento Limitato

TOLLERANZE SOSTANZE AMBIENTALI

IDROCARBURI

ACQUA

ALCOOL

ACIDI DEBOLI

ACIDI FORTI (es. HCl, H₂SO₄)

BASI DEBOLI

BASI FORTI

IMPIEGHI

Transpallet manuali ed elettrici.

PAVIMENTI

Ambito industriale.