

CARATTERISTICHE







Vengono realizzate con nucleo in nylon 6 e ricopertura in poliuretano termoplastico; assicurano una completa protezione dei pavimenti ed una totale assenza di rumore pur utilizzando un battistrada di durezza relativamente elevata (98 Shore A). Hanno un'ottima resistenza all'abrasione, agli oli minerali ed ai grassi. Possono presentare limitazioni di impiego in presenza di vapore acqueo. La temperatura d'impiego va da -20°C ad oltre +60°C.

FEATURES

Made with a core of nylon 6 and a coating of thermoplastic polyurethane; these wheels ensure a complete protection of floors and a total absence of noise while using a tread of relatively high hardness (98 Shore A). They have excellent resistance to abrasion, mineral oils and greases. May have limitations for use in the presence of water vapor. The operating temperature ranges from -20°C to over +60°C.

SERIE TX



ART. (CODE)	ART. (CODE)						
TX 80 50 (42080K00)	TXS 80 50 (42080J00)	80	50	20	47X14	400	315
TX 82 60 (42082K01)	TXS 82 60 (42082J01)	82	60	20	47X14	450	238
TX 82 70 (42082K02)	TXS 82 70 (42082J03)	82	70	20	47X14	500	210
TX 82 80 (42082K05)	TXS 82 80 (42082J04)	82	80	20	47X14	550	170
TX 82 82 (42082K03)	TXS 82 82 (42082J05)	82	82	20	47X14	600	170
TX 82 90 (42082K06)	TXS 82 90 (42082J06)	82	90	20	47X14	650	165
TX 82 100 (42082K00)	TXS 82 100 (42082J00)	82	100	20	47X14	750	136