

SERIE AB



CARATTERISTICHE

Vengono realizzate con un centro in polipropilene 1^a scelta e ricopertura in polvere di gomma sintetica riciclata nera o grigia antitraccia.

Per quantità siamo in grado di personalizzare la colorazione del centro.

Presentano una buona resistenza agli agenti atmosferici.

La temperatura di utilizzo va da -10°C a +40°C in condizioni di normale impiego.

FEATURES

The wheels are made with a 1st choice polypropylene center and powder coating of synthetic recycled black or gray non-marking rubber.

For larger quantities we are able to customize the color of the center.

The wheels present good resistance to weathering.

The operating temperature is from -10 ° C to +40 ° C under conditions of normal use.

ART. (CODE)												
100 ABS (11100A00)	100	25	26	10 speedy	2	30	1400					
125 AB 15 (11125A00)	125	35	38	15		40	1400					
125 AB 16 (11125A01)	125	35	38	16		40	1400					
150 ABL 15 (11150A00)	150	30	38	15		60	1200					
150 ABL 16 (11150A01)	150	30	38	16		60	1200					
160 AB (11160A00)	160	40	44	20		70	750					
175 ABZ (11175Z00)	175	45	44	20	2	80	500					
200 ABL (11200A00)	200	40	44	20		80	500					
200 ABZ (11200Z00)	200	50	50	20	3	100	500					