

RUOTE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO RIVESTIMENTO POLIURETANO
DIE-CAST ALUMINIUM CENTRE WHEELS WITH POLYURETHANE TREAD

Caratteristiche Ruota


- Rivestimento in poliuretano.
- Struttura portante in alluminio pressofuso.
- Movimento mozzo: doppi cuscinetti a sfere tenuta stagna.
- Temperatura d'impiego da -20°C a +80°C.
- Buona resistenza agli aggressivi chimici.
- Durezza battistrada 93 Sh.A +/- 3
- Ottima resistenza all'abrasione.
- Velocità massima di lavoro 4 km/h.
- Mezzo di trazione consigliato: manuale.

Wheel features

- Polyurethane tread.
- Die-cast aluminium centre wheel.
- Type of bearing: double waterproof ball bearings.
- Temperature range: from -20°C to +80°C.
- Good resistance to chemicals.
- Tread hardness 93 Sh.A +/- 3
- Very good resistance to abrasion.
- Max. working speed 4 KPH.
- Operation: manual.



Modalità di impiego/Main features



80x25	OZPT080012	12x30	30	200	OZPL080032A	32x10-30
100x30	OZPT100012	12x41	29	200	OZPL100032B	32x12,5-34
100x40	OZPT100A15	15x47	30	250	OZPL100A35B	35x14-36
100x50	OZPT100C20	20x61	50	300	OZPL100C47D	47x17,5-57
125x30	OZPT125015	15x47	30	250	OZPL125035B	35x14-36
125x50	OZPT125C20	20x61	50	350	OZPL125C47D	47x17,5-57
150x40	OZPT150020	20x61	50	400	OZPL150047D	47x17,5-57
160x50	OZPT160020	20x61	50	600	OZPL160047D	47x17,5-57
200x50	OZPT200025	25x61	50	800	OZPL200052B	52x18,5-57
250x60	OZPT250025	25x60	60	1000	OZPL250052A	52x15-60

Varianti/Options

Accessori/Accessories