

SUPPORTI SERIE L - STANDARD L

HOUSING SERIE L - STANDARD L

Caratteristiche supporti

-Supporto in acciaio stampato girevole su doppio giro di sfere.
-Finitura zincata.

Housing features


-Steel swivel housing on double ball races.
-Zinc plated finishing.



Portata - Load Capacity

										A	girevole piastra swivel castor	fisso piastra fixed castor	girevole foro per vite bolt hole castor
30x15	42x42	30x30	5.2	14,5	47,0	8	47,0	25			3EPA0300GL0		3EPA0300QL0
36x15	42x42	30x30	5.2	14,5	50,0	8	50,0	25			3EPA0360GL0		3EPA0360QL0
40x18	42x42	30x30	5.2	24,5	62,0	8	60,0	25			3EPA0400GL0	3EPA0400FLO	3EPA0400QL0
50x22	60x60	46x46	6.2	21	72,0	10	73,0	40			3EPA050LGL0	3EPA050LFLO	3EPA050LQL0
50x18	42x42	30x30	5.2	24,5	66,0	8	66,0	35			3EPA0500GL0	3EPA0500FLO	3EPA0500QL0
50x18	55x55	44x44	6.2	24,5	66,0			35			3EPA0500GL02	3EPA0500FLO2	
60x22	60x60	46x46	6.2	21	82,0	10	82,0	50			3EPA060LGL0	3EPA060LFLO	3EPA060LQL0
80x22	60x60	46x46	6.2	25	103,0	10	103,0	55			3EPA0800GL0	3EPA0800FLO	3EPA0800QL0

Varianti/Options



Codice finale
Final code

Dati tecnici a pag.
Technical details at page

Disponibile per
Available for

Ø 30 - 50 M8x15 Ø 30 - 50 M8x15

Ø 50L - 80 M10x15 Ø 50L - 80 M10x15

Varianti/Options

Codice finale
Final code

Dati tecnici a pag.
Technical details at page

Disponibile per
Available for

SUPPORTI SERIE M/S - STANDARD M/S

HOUSING SERIE M/S - STANDARD M/S

Caratteristiche supporti

-Supporto in acciaio stampato girevole su doppio giro di sfere.
-Finitura zincata.

Housing features

-Steel swivel housing on double ball races.
-Zinc plated finishing.



Portata - Load Capacity

										A	girevole piastra swivel castor	fisso piastra fixed castor	girevole foro per vite bolt hole castor
50x24	60x60	43-49x43-49	6.4	25,0	73,5	10.2	73,5	50			3EPA050PGMO	3EPA050PFMO	3EPA050PQMO
75x24	60x60	43-49x43-49	6.4	30,5	101,0	10.2	101,0	60			3EPA0750GMO	3EPA0750FMO	3EPA0750QMO
75x32	90x70	65-75x45-55	9	28,0	109,0	12.2	109,0	70			3EPA075LGS0	3EPA075LFS0	3EPA075LQS0
100x24	60x60	43-49x43-49	6.4	40,0	123,5	10.2	123,5	70			3EPA100SGMO	3EPA100SFMO	3EPA100SQMO
100x32	90x70	65-75x45-55	9	40,0	131,5	12.2	131,5	90			3EPA100PGS0	3EPA100PFS0	3EPA100PQS0
125x24	60x60	43-49x43-49	6.4	43,0	148,5	10.2	148,5	80			3EPA125SGMO	3EPA125SFMO	3EPA125SQMO
125x32	90x70	65-75x45-55	9	40,0	156,5	12.2	156,5	100			3EPA125LGS0	3EPA125LFS0	3EPA125LQS0
150x32	90x70	65-75x45-55	9	45,0	181,5	12.2	181,5	100			3EPA1500GS0	3EPA1500FS0	3EPA1500QS0

Varianti / Options

Codice finale
Final code

Dati tecnici a pag.
Technical details at page

Disponibile per
Available for



GMD-GSD **QMD-QSD** **VM0-VS0** **VMD-VSD** **FT0-FN0**

Ø 50 - 125S
M10x20

Ø 75 - 150
M12x25

Ø 50 - 125S
M10x20

Ø 75 - 150
M12x25

Varianti / Options

Codice finale
Final code

Dati tecnici a pag.
Technical details at page

Disponibile per
Available for

SUPPORTI SERIE X/Y - STANDARD X/Y
HOUSING SERIE X/Y - STANDARD X/Y













Caratteristiche supporti

- Supporto in acciaio stampato girevole su doppia corona di sfere.
- Finitura in acciaio INOX AISI 304

Housing features

- Steel swivel housing on double ball races.
- Stainless steel AISI 304 finishing.


Portata-Load Capacity

											girevole piastra swivel castor	fisso piastra fixed castor	girevole foro per vite bolt hole castor
50x24	60x60	43-49x43-49	6.4	25	73,5	10.2	73,5	50	3EPA050PGX0	3EPA050PFX0	3EPA050PQX0		
75x24	60x60	43-49x43-49	6.4	30,5	101,0	10.2	101,0	60	3EPA0750GX0	3EPA0750FX0	3EPA0750QX0		
75x32	90x70	65-75x45-55	9	28	109,0	12.2	109,0	70	3EPA075LGY0	3EPA075LFY0	3EPA075LQY0		
100x24	60x60	43-49x43-49	6.4	40	123,5	10.2	123,5	70	3EPA100SGX0	3EPA100SFX0	3EPA100SQX0		
100x32	90x70	65-75x45-55	9	40	131,5	12.2	131,5	90	3EPA100PGY0	3EPA100PFY0	3EPA100PQY0		
125x24	60x60	43-49x43-49	6.4	43	148,5	10.2	148,5	80	3EPA125SGX0	3EPA125SFX0	3EPA125SQX0		
125x32	90x70	65-75x45-55	9	40	156,5	12.2	156,5	100	3EPA125LGY0	3EPA125LFY0	3EPA125LQY0		
150x32	90x70	65-75x45-55	9	45	181,5	12.2	181,5	100	3EPA1500GY0	3EPA1500FY0	3EPA1500QY0		

Varianti/Options



Codice finale Final code	GXD-GYD	QXD-QYD	VX0-VY0	VXD-VYD	FZ0-FW0
Dati tecnici a pag. Technical details at page			Ø 50 - 125S M10x20	Ø 50 M10x15	
Disponibile per Available for			Ø 75- 150 M12x25	Ø 75- 150 M12x25	

Varianti/Options

Codice finale Final code
Dati tecnici a pag. Technical details at page
Disponibile per Available for

RUOTE A STRUTTURA MONOLITICA IN POLIPROPILENE
POLYPROPYLENE WHEELS

Caratteristiche Ruota

- Struttura portante in polipropilene antiurto colore nero
- Movimento mozzo: alesaggio passante.
- Temperatura d'impiego da +5°C a +40°C.
- Buona resistenza agli aggressivi chimici.
- Buona resistenza all'abrasione.

Wheel features

- Shock black resistant polypropylene wheel.
- Type of bearing: plain bearing.
- Temperature range: from +5°C to +40°C.
- Good resistance to chemicals.
- Good resistance to abrasion.



	COD		
30x15	2EPA030006	6x21	25
36x15	2EPA036006	6x21	25
40x18	2EPA040008	8x21	25
50x18	2EPA050008	8x21	35
50x22	2EPA050L08	8x28	40
50x24	2EPA050P08	8x28	50
60x22	2EPA060L08	8x28	50
75x24	2EPA075008	8x28	60
75x32	2EPA075L10	10x36	70
80x22	2EPA080008	8x28	55
100x24	2EPA100S08	8x28	70
100x32	2EPA100P10	10x36	90
125x24	2EPA125S08	8x28	80
125x32	2EPA125L10	10x36	100
150x32	2EPA150010	10x36	100

Varianti/Options

Accessori/Accessories