



SERIE A30

Ruote

COD. A30 100 382080

mm	mm	mm	Ø mm	mm	mm	mm	Ø mm	Ø mm	mm	mm	Ø mm	kg	kg	CODICE RUOTA			
														QS-A30			
														VOLVENZA SU BOCCOLA			
350	80	80	35	\	\	\	\	\	\	\	\	300	5,1	A30 100 350080			
382	80	80	43	\	\	\	\	\	\	\	\	300	6,5	A30 100 382080			



SERIE A28

Ruote

COD. A28 200 200070

mm	mm	mm	Ø mm	mm	mm	mm	Ø mm	Ø mm	mm	mm	Ø mm	kg	kg	CODICE RUOTA			
														QS-A28			
														VOLVENZA SU CUSCINETTI A RULLI			
200	70	78	20	\	\	\	\	\	\	\	\	240	2,7	A28 200 200070			
230	85	78	20	\	\	\	\	\	\	\	\	300	3,6	A28 200 230085			
260	85	78	20	\	\	\	\	\	\	\	\	350	5,0	A28 200 260085			

SERIE
A30Ruote
Supporti | EdiliziaRUOTA CON ANELLO IN GOMMA STANDARD
E CENTRO RUOTA IN LAMIERA D'ACCIAIO 350 ÷ 382
mm 300
kg 82 ± 4
Shore A -20 ÷ +60
°C 4 km/h
max Supporti

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rivestimento	Anello in gomma standard
Centro ruota	Mozzo in lamiera d'acciaio stampata e zincata
Tipo di volenza	Boccola autolubrificante
Forza di spinta	Ragionevole
Rumore di scorrimento	Assente

TOLLERANZE SOSTANZE AMBIENTALI

IDROCARBURI	
ACQUA	
ALCOOL	
ACIDI DEBOLI	
ACIDI FORTI (es. HCl, H ₂ SO ₄)	
BASI DEBOLI	
BASI FORTI	

IMPIEGHI

Cantieri edili.
Es. di applicazione: betoniera.

PAVIMENTI

Tutte le tipologie di pavimentazioni interne ed esterne
compresi cemento ed asfalto.



SERIE A28

Ruote
Supporti | Edilizia

RUOTA CON ANELLO IN GOMMA PIENA E CENTRO
RUOTA IN LAMIERA D'ACCIAIO STAMPATA

 200 ÷ 260
mm

 240 ÷ 350
kg

 82 ± 4
Shore A

 -20 ÷ +60
°C

 4 km/h
max

 Supporti
M82A



CARATTERISTICHE TECNICHE

Rivestimento	Anello in gomma con battistrada ad ampia impronta a terra
Centro ruota	Lamiera d'acciaio stampata e zincata
Tipo di volenza	Cuscinetto a rulli
Forza di spinta	Ragionevole
Rumore di scorrimento	Nulla

TOLLERANZE SOSTANZE AMBIENTALI

IDROCARBURI	
ACQUA	
ALCOOL	
ACIDI DEBOLI	
ACIDI FORTI (es. HCl, H ₂ SO ₄)	
BASI DEBOLI	
BASI FORTI	

IMPIEGHI

Movimentazione carichi media – elevata portata.
Es. di applicazione: intonacatrici, pompe.

PAVIMENTI

Interni e specialmente esterni da cantiere.