



SERIE G20

Ruote

COD. J20 300 175050

 mm	 mm	 mm	 Ø mm	 mm	 mm	 mm	 Ø mm	 Ø mm	 mm	 mm	 Ø mm	 kg	 kg	CODICE RUOTA			
														VOLVENZA SU CUSCINETTI A SFERE			
105	30	30	15	\	\	\	\	\	\	\	\	500	0,8	J20 300 105030			
130	50	50	20	\	\	\	\	\	\	\	\	750	1,6	J20 300 130050			
150	40	50	20	\	\	\	\	\	\	\	\	1200	2,0	J20 300 150040			
200	50	50	25	\	\	\	\	\	\	\	\	1500	5,1	J20 300 200050			



SERIE J20

Ruote

COD. J20 300 150040

 mm	 mm	 mm	 Ø mm	 mm	 mm	 mm	 Ø mm	 Ø mm	 mm	 mm	 Ø mm	 kg	 kg	CODICE RUOTA			
														GS-J20			
														VOLVENZA SU CUSCINETTI A SFERE			
85	30	30	15	\	\	\	\	\	\	\	\	350	0,6	J20 300 085030			
105	30	30	15	\	\	\	\	\	\	\	\	500	0,8	J20 300 105030			
130	50	50	20	\	\	\	\	\	\	\	\	750	1,6	J20 200 130050			
150	40	50	20	\	\	\	\	\	\	\	\	1200	2,0	J20 300 150040			
175	50	50	25	\	\	\	\	\	\	\	\	1400	3,3	J20 300 175050			
200	50	50	25	\	\	\	\	\	\	\	\	1500	5,1	J20 300 200050			
225	60	60	25	\	\	\	\	\	\	\	\	1500	5,2	J20 300 200050			
275	70	70	30	\	\	\	\	\	\	\	\	2200	10,3	J20 300 275070			



SERIE G20/J20

Ruote Supporti
Industriale pesante

RUOTA IN GHISA

85 ÷ 275
mm

350 ÷ 2200
kg

Shore A

-60 ÷ +150
°C

4 km/h
max

Supporti
P80G-EP80J*



CARATTERISTICHE TECNICHE

Ruota Monolitica in ghisa meccanica

Tipo di volenza Cuscinetti a sfere

Forza di spinta Eccellente

Rumore di scorrimento Assente

***Supporti** EP80J (per serie J20)

TOLLERANZE SOSTANZE AMBIENTALI

IDROCARBURI

ACQUA

ALCOOL

ACIDI DEBOLI

ACIDI FORTI (es. HCl, H₂SO₄)

BASI DEBOLI

BASI FORTI

LIMITAZIONI DI IMPIEGO IN
PRESENZA DI VAPORE ACQUEO

IMPIEGHI

Movimentazione carichi di elevata portata portata

PAVIMENTI

Tutti i tipi di pavimenti interni ed esterni.