




Supporto stampato in poliammide rinforzato con fibra di vetro.
Movimento di rotazione su cuscinetto a sfere di precisione
DIN 625 2RS a tenuta stagna.
Colore grigio RAL 7044



*Polyamide swivel housing with fiberglass.
waterproof precision ball bearing
DIN 625 2RS.
Colour grey RAL 7044*

ASSEMBLATE CON:
ED Ruota nucleo materiale plastico
anello gomma termoplastica grigia antitraccia.

ASSEMBLED WITH:
ED Plastic material centre wheels.
with grey non-marking thermoplastic rubber tyre.

DN Ruota nucleo poliammide rivestimento in poliuretano grigio.

DN Polyamide centre wheels with grey polyurethane tread.

girevole foro per vite / bolt hole swivel castor



| --57-- | | | | | | COD | |
|--------|----|----|-----|---------------|-----|-----|--|
| | | | | | | | |
| 100x32 | 12 | 38 | 145 | 3EDN100AQS0Q2 | 90 | | |
| 125x32 | 12 | 47 | 165 | 3EDN125AQS0Q2 | 100 | | |
| 150x32 | 12 | 49 | 195 | 3EDT1500QS0Q2 | 120 | | |
| 200x32 | 12 | 67 | 251 | 3EDT2000QS0Q2 | 120 | | |
| 100x32 | 12 | 38 | 145 | 3DNN1000QS0Q2 | 100 | | |
| 125x32 | 12 | 47 | 165 | 3DNN1250QS0Q2 | 100 | | |
| 150x32 | 12 | 49 | 195 | 3DNT1500QS0Q2 | 120 | | |
| 200x32 | 12 | 67 | 251 | 3DNT2000QS0Q2 | 120 | | |

girevole foro per vite freno totale / bolt hole swivel castor total lock



| --57-- | | | | | | COD | |
|--------|----|----|-----|---------------|-----|-----|--|
| | | | | | | | |
| 100x32 | 12 | 38 | 145 | 3EDN100AQSDQ2 | 90 | | |
| 125x32 | 12 | 47 | 165 | 3EDN125AQSDQ2 | 100 | | |
| 150x32 | 12 | 49 | 195 | 3EDT1500QSDQ2 | 120 | | |
| 200x32 | 12 | 67 | 251 | 3EDT2000QSDQ2 | 120 | | |
| 100x32 | 12 | 38 | 145 | 3DNN1000QSDQ2 | 100 | | |
| 125x32 | 12 | 47 | 165 | 3DNN1250QSDQ2 | 100 | | |
| 150x32 | 12 | 49 | 195 | 3DNT1500QSDQ2 | 120 | | |
| 200x32 | 12 | 67 | 251 | 3DNT2000QSDQ2 | 120 | | |

girevole foro per vite freno direzionale / bolt hole swivel castor directional lock




| --57-- | | | | | | COD | |
|--------|----|----|-----|---------------|-----|-----|--|
| | | | | | | | |
| 100x32 | 12 | 38 | 145 | 3EDN100AQSQQ2 | 90 | | |
| 125x32 | 12 | 47 | 165 | 3EDN125AQSQQ2 | 100 | | |
| 150x32 | 12 | 49 | 195 | 3EDT1500QSQQ2 | 120 | | |
| 200x32 | 12 | 67 | 251 | 3EDT2000QSQQ2 | 120 | | |
| 100x32 | 12 | 38 | 145 | 3DNN1000QSQQ2 | 100 | | |
| 125x32 | 12 | 47 | 165 | 3DNN1250QSQQ2 | 100 | | |
| 150x32 | 12 | 49 | 195 | 3DNT1500QSQQ2 | 120 | | |
| 200x32 | 12 | 67 | 251 | 3DNT2000QSQQ2 | 120 | | |

Varianti/Options



SERIE H S T VARIANTI / OPTIONS





RUOTE NUCLEO TERMOPLASTICO ANELLO GOMMA SINTETICA GRIGIA
PLASTIC CENTRE WHEELS WITH GREY SYNTHETIC RUBBER TYRE

Caratteristiche Ruota

Anello in gomma sintetica grigia.
Struttura portante colore grigio in materiale plastico.
Movimento mozzo:
alesaggio passante.
monocuscinetto a tenuta stagna (EDN).
doppi cuscinetti a tenuta stagna (EDT).
Temperatura d'impiego da -20°C a +70°C.
Discreta resistenza agli aggressivi chimici.
Durezza battistrada 85 Sh.A +/- 5
Buona resistenza all'abrasione.
Velocità massima di lavoro 4 km/h.
Movimentazione manuale.

Wheel Features

Grey synthetic rubber tyre
Plastic material centre wheels.
Type of bearing:
plain bearing.
single water proof ball bearing (EDN).
double water proof ball bearing.(EDT).
Temperature range:from -20°C to +70°C.
Fair resistance to chemicals.
Tread hardness 85 Sh.A +/-5.
Good resistance to abrasion.
Max working speed 4 km/h.
Operation: manual.



EDA



EDN



EDT

| | COD | | | COD | | | COD | | |
|--------|------------|-------|-----|------------|------------|-------|-----|--|--|
| | | | | | | | | | |
| 60x25 | 2EDA060008 | 8x30 | 60 | 2EDN060006 | 6x32 | 60 | | | |
| 80x25 | 2EDA080012 | 12x30 | 70 | 2EDN080008 | 8x32 | 70 | | | |
| 80x32 | 2EDA080A12 | 12x36 | 80 | 2EDN080A08 | 8x38 | 80 | | | |
| 100x25 | 2EDA100012 | 12x30 | 80 | 2EDN100008 | 8x32 | 80 | | | |
| 100x32 | 2EDA100A12 | 12x36 | 90 | 2EDN100A08 | 8x38 | 90 | | | |
| 125x25 | 2EDA125012 | 12x30 | 90 | 2EDN125008 | 8x32 | 90 | | | |
| 125x32 | 2EDA125A12 | 12x36 | 100 | 2EDN125A08 | 8x38 | 100 | | | |
| 125x46 | | | | | 0EDT125B12 | 12x63 | 160 | | |
| 150x32 | 2EDA150012 | 12x36 | 140 | | 2EDT150008 | 8x38 | 140 | | |
| 160x46 | | | | | 0EDT160012 | 12x63 | 220 | | |
| 200x32 | 2EDA200012 | 12x36 | 160 | | 2EDT200008 | 8x38 | 160 | | |
| 200x50 | | | | | 0EDT200A12 | 12x63 | 300 | | |



EDA



EDN



Kolo v prerezu

EDT

Zaradi napetega dela v tekalnem delu, lažje obračanje!

Varianti / Options

EDA

Parafili a richiesta
Thread guards on request

EDN

Parafili inclusi
Thread guards included

EDT

Completo di parafili o riduttori laterali in nylon
Complete with thread guards
or nylon side reduction

Le dimensioni riportate sulle pagine del nostro catalogo sono espresse in millimetri
All dimensional sizes shown on our catalogue are in millimeters.



RUOTE NUCLEO POLIAMMIDE RIVESTIMENTO IN POLIURETANO GRIGIO
 POLYAMIDE CENTRE WHEELS WITH GREY POLYURETHANE TREAD

Caratteristiche Ruota

Rivestimento in poliuretano grigio.
 Struttura portante in poliammide 6 ad alta densità colore grigio.
 Movimento mozzo:
 monoscuscinetto a tenuta stagna (DNN);
 doppi cuscinetti a tenuta stagna (DNT).
 Temperatura d'impiego da -40°C a +85°C.
 Buona resistenza agli aggressivi chimici.
 Durezza battistrada 95 Sh.A +/- 5.
 Buona resistenza all'abrasione.
 Velocità massima di lavoro 4 km/h.
 Mezzo di trazione consigliato: manuale.

Wheel Features

Grey polyurethane tyre
 Grey polyamide 6 centre wheel.
 Type of bearing:
 single water proof ball bearing (DNN).
 double water proof ball bearing (DNT).
 Temperature range: from -40°C to +85°C.
 Good resistance to chemicals.
 Tread hardness 95 Sh.A +/- 5.
 Good resistance to abrasion.
 Max. working speed 4 KPH.
 Operation: manual.



| | | | |
|--------|------------|------------|-----------|
| 60x25 | 2DNN060006 | 6x32 | 70 |
| 80x25 | 2DNN080A08 | 8x32 | 100 |
| 80x32 | 2DNN080008 | 8x38 | 100 |
| 100x25 | 2DNN100A08 | 8x32 | 120 |
| 100x32 | 2DNN100008 | 8x38 | 150 |
| 125x25 | 2DNN125A08 | 8x32 | 130 |
| 125x32 | 2DNN125008 | 8x38 | 160 |
| 125x46 | | 0DNT125B12 | 12x63 400 |
| 150x32 | | 2DNT150008 | 8x38 170 |
| 160x46 | | 0DNT160012 | 12x63 450 |
| 200x32 | | 2DNT200008 | 8x38 180 |
| 200x50 | | 0DNT200A12 | 12x63 500 |



Zaradi napetega dela v tekalnem delu, lažje obračanje!

Varianti / Options
DNN

Parafili inclusi
 Thread guards included

DNT

Completo di parafili o riduttori laterali in nylon
 Complete with thread guards
 or nylon side reduction

Le dimensioni riportate sulle pagine del
 nostro catalogo sono espresse in millimetri
 All dimensional sizes shown on our
 catalogue are in millimeters.