Supporto stampato in poliammide rinforzato
con fibra di vetro.
Movimento rotazione su cuscinetto a sfere di precisione
DIN 625 2RS a tenuta stagna.
Colore grigio RAL 7005

ASSEMBLATO CON:
ED Ruota nucleo materiale plastico
anello gomma termoplastica grigia antitraccia.

DN Ruota nucleo poliammide rivestimento
in poliuretano grigio.



Polyamide swivel housing
with fibreglass.
waterproof ball bearing DIN 625 2RS.
Grey colour RAL 7005

ASSEMBLED WITH:
ED Plastic material centre wheels.
with grey non-marking thermoplastic rubber tyre.

DN Polyamide centre wheels
with grey polyurethane tread.

girevole foro per vite / *bolt hole swivel castor*

				COD	daN
100x32	12	38	145	**3EDN100AQH0Q2**	90
125x32	12	47	165	**3EDN125AQH0Q2**	100
150x32	12	49	195	**3EDT1500QH0Q2**	120
200x32	12	67	251	**3EDT2000QH0Q2**	120
100x32	12	38	145	**3DNN1000QH0Q2**	100
125x32	12	47	165	**3DNN1250QH0Q2**	100
150x32	12	49	195	**3DNT1500QH0Q2**	120
200x32	12	67	251	**3DNT2000QH0Q2**	120

girevole foro per vite freno totale / *bolt hole swivel castor total lock*

				COD	daN
100x32	12	38	145	**3EDN100AQHDQ2**	90
125x32	12	47	165	**3EDN125AQHDQ2**	100
150x32	12	49	195	**3EDT1500QHDQ2**	120
200x32	12	67	251	**3EDT2000QHDQ2**	120
100x32	12	38	145	**3DNN1000QHDQ2**	100
125x32	12	47	165	**3DNN1250QHDQ2**	100
150x32	12	49	195	**3DNT1500QHDQ2**	120
200x32	12	67	251	**3DNT2000QHDQ2**	120

girevole foro per vite freno direzionale / *bolt hole swivel castor directional lock*

Varianti/*Options*

				COD	daN
100x32	12	38	145	**3EDN100AQHQQ2**	90
125x32	12	47	165	**3EDN125AQHQQ2**	100
150x32	12	49	195	**3EDT1500QHQQ2**	120
200x32	12	67	251	**3EDT2000QHQQ2**	120
100x32	12	38	145	**3DNN1000QHQQ2**	100
125x32	12	47	165	**3DNN1250QHQQ2**	100
150x32	12	49	195	**3DNT1500QHQQ2**	120
200x32	12	67	251	**3DNT2000QHQQ2**	120

Podatki za montažo s ploščo

PQ	80X80	60X60	8,5
PR	90X70	70X50	8,5
PD	77X67	60X50	8,5

Supporto stampato in poliammide rinforzato con fibra di vetro.
Movimento di rotazione su cuscinetto a sfere di precisione
DIN 625 2RS a tenuta stagna.
Colore grigio RAL 7044

ASSEMBLATE CON:
ED Ruota nucleo materiale plastico anello gomma termoplastica grigia antitraccia.

DN Ruota nucleo poliammide rivestimento in poliuretano grigio.



Polyamide swivel housing with fiberglass.
waterproof pecision ball bearing DIN 625 2RS.
Colour grey RAL 7044

ASSEMBLED WITH:
ED Plastic material centre wheels.
with grey non-marking thermoplastic rubber tyre.

DN Polyamide centre wheels with grey polyurethane tread.

girevole foro per vite / *bolt hole swivel castor*

--57--

				COD	daN
100x32	12	38	145	**3EDN100AQS0Q2**	90
125x32	12	47	165	**3EDN125AQS0Q2**	100
150x32	12	49	195	**3EDT1500QS0Q2**	120
200x32	12	67	251	**3EDT2000QS0Q2**	120
100x32	12	38	145	**3DNN1000QS0Q2**	100
125x32	12	47	165	**3DNN1250QS0Q2**	100
150x32	12	49	195	**3DNT1500QS0Q2**	120
200x32	12	67	251	**3DNT2000QS0Q2**	120

girevole foro per vite freno totale / *bolt hole swivel castor total lock*

--57--

				COD	daN
100x32	12	38	145	**3EDN100AQSDQ2**	90
125x32	12	47	165	**3EDN125AQSDQ2**	100
150x32	12	49	195	**3EDT1500QSDQ2**	120
200x32	12	67	251	**3EDT2000QSDQ2**	120
100x32	12	38	145	**3DNN1000QSDQ2**	100
125x32	12	47	165	**3DNN1250QSDQ2**	100
150x32	12	49	195	**3DNT1500QSDQ2**	120
200x32	12	67	251	**3DNT2000QSDQ2**	120

girevole foro per vite freno direzionale / *bolt hole swivel castor directional lock*

--57--

Varianti/*Options*

				COD	daN
100x32	12	38	145	**3EDN100AQSQQ2**	90
125x32	12	47	165	**3EDN125AQSQQ2**	100
150x32	12	49	195	**3EDT1500QSQQ2**	120
200x32	12	67	251	**3EDT2000QSQQ2**	120
100x32	12	38	145	**3DNN1000QSQQ2**	100
125x32	12	47	165	**3DNN1250QSQQ2**	100
150x32	12	49	195	**3DNT1500QSQQ2**	120
200x32	12	67	251	**3DNT2000QSQQ2**	120

Podatki za montažo s ploščo

PQ	80X80	60X60	8,5
PR	90X70	70X50	8,5
PD	77X67	60X50	8,5

KOLESA.NET
Tel: 04/257 68 20
Gsm: 040/99 00 11

RUOTE NUCLEO POLIAMMIDE RIVESTIMENTO IN POLIURETANO GRIGIO

POLYAMIDE CENTRE WHEELS WITH GREY POLYURETHANE TREAD

DNN

DNT

Caratteristiche Ruota

Rivestimento in poliuretano grigio.
Struttura portante in poliammide 6 ad alta densità colore grigio.
Movimento mozzo:
monocuscinetto a tenuta stagna (DNN):
doppi cuscinetti a tenuta stagna (DNT).
Temperatura d'impiego da –40°C a +85°C.
Buona resistenza agli aggressivi chimici.
Durezza battistrada 95 Sh.A +/- 5.
Buona resistenza all'abrasione.
Velocità massima di lavoro 4 km/h.
Mezzo di trazione consigliato: manuale.

Wheel Features

Grey polyurethane tyre
Grey polyamide 6 centre wheel.
Type of bearing:
single water proof ball bearing (DNN).
double water proof ball bearing.(DNT).
Temperature range: from -40°C to +85°C.
Good resistance to chemicals.
Tread hardness 95 Sh.A +/- 5.
Good resistance to abrasion.
Max. working speed 4 KPH.
Operation: manual.

	COD		daN	COD		daN
60x25	**2DNN060006**	6x32	70			
80x25	**2DNN080A08**	8x32	100			
80x32	**2DNN080008**	8x38	100			
100x25	**2DNN100A08**	8x32	120			
100x32	**2DNN100008**	8x38	150			
125x25	**2DNN125A08**	8x32	130			
125x32	**2DNN125008**	8x38	160			
125x46				**0DNT125B12**	12x63	400
150x32				**2DNT150008**	8x38	170
160x46				**0DNT160012**	12x63	450
200x32				**2DNT200008**	8x38	180
200x50				**0DNT200A12**	12x63	500

DNN

DNT

Zaradi napetega dela v tekalnem delu, lažje obračanje!

Varianti / *Options*

DNN

Parafili inclusi
Thread guards included

DNT

Completo di parafili o riduttori laterali in nylon
Complete with thread guards or nylon side reduction

Le dimensioni riportate sulle pagine del nostro catalogo sono espresse in millimetri
All dimensional sizes shown on our catalogue are in millimeters.

RUOTE NUCLEO TERMOPLASTICO ANELLO GOMMA SINTETICA GRIGIA

PLASTIC CENTRE WHEELS WITH GREY SYNTHETIC RUBBER TYRE

EDA

EDN EDT

Caratteristiche Ruota

Anello in gomma sintetica grigia.
Struttura portante colore grigio
in materiale plastico.
Movimento mozzo:
alesaggio passante.
monocuscinetto a tenuta stagna (EDN).
doppi cuscinetti a tenuta stagna (EDT).
Temperatura d'impiego da -20°C a +70°C.
Discreta resistenza agli aggressivi chimici.
Durezza battistrada 85 Sh.A +/- 5
Buona resistenza all'abrasione.
Velocità massima di lavoro 4 km/h.
Movimentazione manuale.

Wheel Features

Grey synthetic rubber tyre
Plastic material centre wheels.
Type of bearing:
plain bearing.
single water proof ball bearing (EDN).
double water proof ball bearing.(EDT).
Temperature range:from -20°C to +70°C.
Fair resistance to chemicals.
Tread hardness 85 Sh.A +/-5.
Good resistance to abrasion.
Max working speed 4 km/h.
Operation: manual.

	COD		daN	COD		daN	COD		daN
60x25	**2EDA060008**	8x30	60	**2EDN060006**	6x32	60			
80x25	**2EDA080012**	12x30	70	**2EDN080008**	8x32	70			
80x32	**2EDA080A12**	12x36	80	**2EDN080A08**	8x38	80			
100x25	**2EDA100012**	12x30	80	**2EDN100008**	8x32	80			
100x32	**2EDA100A12**	12x36	90	**2EDN100A08**	8x38	90			
125x25	**2EDA125012**	12x30	90	**2EDN125008**	8x32	90			
125x32	**2EDA125A12**	12x36	100	**2EDN125A08**	8x38	100			
125x46							**0EDT125B12**	12x63	160
150x32	**2EDA150012**	12x36	140				**2EDT150008**	8x38	140
160x46							**0EDT160012**	12x63	220
200x32	**2EDA200012**	12x36	160				**2EDT200008**	8x38	160
200x50							**0EDT200A12**	12x63	300

EDA

EDN

EDT

Zaradi napetega dela v tekalnem delu, lažje obračanje!

Varianti / *Options*

EDA

Parafili a richiesta
Thread guards on request

EDN

Parafili inclusi
Thread guards included

EDT

Completo di parafili o riduttori laterali in nylon
Complete with thread guards
or nylon side reduction

Le dimensioni riportate sulle pagine del nostro catalogo sono espresse in millimetri
All dimensional sizes shown on our catalogue are in millimeters.