


**MAXIMA**

**SERIE 2K PNEUS**  
 SUPPORTO CROMATO  
 CHROME FINISHING CASTOR



PORTATA - LOAD CAPACITY  
**Kg. 70**


Ruota pneumatica grigia scorrevole su rulli o su cuscinetti a sfere di precisione DIN 625 a tenuta stagna. Supporto in acciaio stampato girevole su cuscinetti a sfere di precisione DIN 625. Finitura cromata.

Ruote sciolte vedi pag. 198

Grey pneumatic wheel on roller bearing or water proof original ball bearings DIN 625. Pressed steel housing swivel on precision ball bearing DIN 625. Chrome finishing.

Wheels only see pag. 198

**SERIE 2K SOFT**  
 SUPPORTO CROMATO  
 CHROME FINISHING CASTOR



PORTATA - LOAD CAPACITY  
**Kg. 70**

Ruota in poliuretano SOFT grigio scorrevole su rulli o su cuscinetti a sfere di precisione DIN 625 a tenuta stagna. Supporto in acciaio stampato girevole su cuscinetti a sfere di precisione DIN 625. Finitura cromata.

Ruote sciolte vedi pag. 199

Grey SOFT polyurethane wheel on roller bearing or water proof original ball bearings DIN 625. Pressed steel housing swivel on precision ball bearing DIN 625. Chrome finishing.

Wheels only see pag. 199

mm	mm	mm	mm	Kg. (da N)	CORPO A DISCHI DISC RIM	CORPO MONOBLOCCO FULL RIM	CORPO A RAZZE SPOKED RIM
150	32		175	70	—	—	2KPWS15032*
175	45		200	70	2KPSS17545*	2KPGS17545*	—
200	32		230	70	—	—	2KPWS20032*
200	50		230	70	—	2KPGR20050*	—
200	50		230	70	2KPSS20050*	2KPGS20050*	—

mm	mm	mm	mm	Kg. (da N)	CORPO A RAZZE SPOKED RIM	CORPO MONOBLOCCO FULL RIM	CORPO A RAZZE SPOKED RIM
145	30		172	70	2KSMS14530*	—	—
150	32		175	70	—	—	2KSWS15032*
175	45		200	70	—	2KSGS17545*	—
200	32		230	70	—	—	2KSWS20032*
200	50		230	70	—	2KSGR20050*	—
200	50		230	70	—	2KSGS20050*	—

Indicare la misura di fissaggio richiesta Es. 2KPGR20050C3

Please indicate the requires size of fitting Es. 2KPGR20050C3

\*SISTEMI DI ATTACCO \*TYPE OF FITTINGS

	FORO PASSANTE BOLT HOLE Q12 - Ø12		ATTACCO FILETTATO THREADED STEM FD3 - M12x20 FD6 - M12x60		ESPANSORE IN NYLON POLYAMIDE EXPANDER EBN2 - Ø19 EBN3 - Ø20,5 EBN4 - Ø22 EBN5 - Ø25		ATTACCO CILINDRICO STEEL STEM C2 - Ø19 C3 - Ø20,5 C5 - Ø22
--	---	--	--	--	--	--	--

Indicare la misura di fissaggio richiesta Es. 2KSGR20050C3

Please indicate the requires size of fitting Es. 2KSGR20050C3

\*SISTEMI DI ATTACCO \*TYPE OF FITTINGS

	FORO PASSANTE BOLT HOLE Q12 - Ø12		ATTACCO FILETTATO THREADED STEM FD3 - M12x20 FD6 - M12x60		ESPANSORE IN NYLON POLYAMIDE EXPANDER EBN2 - Ø19 EBN3 - Ø20,5 EBN4 - Ø22 EBN5 - Ø25		ATTACCO CILINDRICO STEEL STEM C2 - Ø19 C3 - Ø20,5 C5 - Ø22
--	---	--	--	--	--	--	--