


MAXIMA

SERIE 2K PNEUS
 SUPPORTO CROMATO
 CHROME FINISHING CASTOR



PORTATA - LOAD CAPACITY
Kg. 70


Ruota pneumatica grigia scorrevole su rulli o su cuscinetti a sfere di precisione DIN 625 a tenuta stagna. Supporto in acciaio stampato girevole su cuscinetti a sfere di precisione DIN 625. Finitura cromata.

Grey pneumatic wheel on roller bearing or water proof original ball bearings DIN 625. Pressed steel housing swivel on precision ball bearing DIN 625. Chrome finishing.

Ruote sciolte vedi pag. 198

Wheels only see pag. 198

SERIE 2K SOFT
 SUPPORTO CROMATO
 CHROME FINISHING CASTOR



PORTATA - LOAD CAPACITY
Kg. 70

Ruota in poliuretano SOFT grigio scorrevole su rulli o su cuscinetti a sfere di precisione DIN 625 a tenuta stagna. Supporto in acciaio stampato girevole su cuscinetti a sfere di precisione DIN 625. Finitura cromata.

Grey SOFT polyurethane wheel on roller bearing or water proof original ball bearings DIN 625. Pressed steel housing swivel on precision ball bearing DIN 625. Chrome finishing.

Ruote sciolte vedi pag. 199

Wheels only see pag. 199

| mm | mm | mm | mm | Kg. (da N) | CORPO A DISCHI DISC RIM | CORPO MONOBLOCCO FULL RIM | CORPO A RAZZE SPOKED RIM |
|-----|----|----|-----|------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 150 | 32 | | 175 | 70 | — | — | 2KPWS15032* |
| 175 | 45 | | 200 | 70 | 2KPSS17545* | 2KPGS17545* | — |
| 200 | 32 | | 230 | 70 | — | — | 2KPWS20032* |
| 200 | 50 | | 230 | 70 | — | 2KPGR20050* | — |
| 200 | 50 | | 230 | 70 | 2KPSS20050* | 2KPGS20050* | — |

| mm | mm | mm | mm | Kg. (da N) | CORPO A RAZZE SPOKED RIM | CORPO MONOBLOCCO FULL RIM | CORPO A RAZZE SPOKED RIM |
|-----|----|----|-----|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 145 | 30 | | 172 | 70 | 2KSMS14530* | — | — |
| 150 | 32 | | 175 | 70 | — | — | 2KSWS15032* |
| 175 | 45 | | 200 | 70 | — | 2KSGS17545* | — |
| 200 | 32 | | 230 | 70 | — | — | 2KSWS20032* |
| 200 | 50 | | 230 | 70 | — | 2KSGR20050* | — |
| 200 | 50 | | 230 | 70 | — | 2KSGS20050* | — |

Indicare la misura di fissaggio richiesta Es. 2KPGR20050C3

Please indicate the requires size of fitting Es. 2KPGR20050C3

*SISTEMI DI ATTACCO *TYPE OF FITTINGS

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | FORO PASSANTE BOLT HOLE Q12 - Ø12 | | ATTACCO FILETTATO THREADED STEM FD3 - M12x20 FD6 - M12x60 | | ESPANSORE IN NYLON POLYAMIDE EXPANDER EBN2 - Ø19 EBN3 - Ø20,5 EBN4 - Ø22 EBN5 - Ø25 | | ATTACCO CILINDRICO STEEL STEM C2 - Ø19 C3 - Ø20,5 C5 - Ø22 |
|--|---|--|--|--|--|--|--|

Indicare la misura di fissaggio richiesta Es. 2KSGR20050C3

Please indicate the requires size of fitting Es. 2KSGR20050C3

*SISTEMI DI ATTACCO *TYPE OF FITTINGS

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | FORO PASSANTE BOLT HOLE Q12 - Ø12 | | ATTACCO FILETTATO THREADED STEM FD3 - M12x20 FD6 - M12x60 | | ESPANSORE IN NYLON POLYAMIDE EXPANDER EBN2 - Ø19 EBN3 - Ø20,5 EBN4 - Ø22 EBN5 - Ø25 | | ATTACCO CILINDRICO STEEL STEM C2 - Ø19 C3 - Ø20,5 C5 - Ø22 |
|--|---|--|--|--|--|--|--|