

SUPPORTI SERIE L - STANDARD L

HOUSING SERIE L - STANDARD L

Caratteristiche supporti

-Supporto in acciaio stampato girevole su doppio giro di sfere.  
-Finitura zincata.

Housing features

-Steel swivel housing on double ball races.  
-Zinc plated finishing.



Portata - Load Capacity


										A	girevole piastra swivel castor	fisso piastra fixed castor	girevole foro per vite bolt hole castor
<b>50x24</b>	60x60	46x46	6	21	72	10	72	40			<b>3EGA050LGL0P</b>	<b>3EGA050LFLOP</b>	<b>3EGA050LQL0P</b>
<b>50x18</b>	42x42	30x30	5	24.5	66	8	66	35			<b>3EGA0500GL0P</b>	<b>3EGA0500FLOP</b>	<b>3EGA0500QL0P</b>
<b>50x18</b>	55x55	44x44	6	24.5	66			35			<b>3EGA0500GL02P</b>	<b>3EGA0500FLO2P</b>	
<b>60x24</b>	60x60	46x46	6	21	82	10	82	50			<b>3EGA060LGL0P</b>	<b>3EGA060LFLOP</b>	<b>3EGA060LQL0P</b>
<b>80x24</b>	60x60	46x46	6	25	103	10	103	55			<b>3EGA0800GL0P</b>	<b>3EGA0800FLOP</b>	<b>3EGA0800QL0P</b>
<b>100x24</b>	60x60	46x46	6	32	121	10	121	55			<b>3EGA1000GL0P</b>	<b>3EGA1000FLOP</b>	<b>3EGA1000QL0P</b>
<b>125x30</b>	60x60	46x46	6	40	149	12	149	80			<b>3EGA1250GL0P</b>	<b>3EGA1250FLOP</b>	<b>3EGA1250QL0P</b>

Varianti/Options

Codice finale  
Final code

Dati tecnici a pag.  
Technical details at page

Disponibile per  
Available for



GLD

QLD

VL0

VLD

Ø 50x18 M8x15 - Ø 50x18 M8x15 -  
M10x20 M10x20

Ø 50x24 M10x15 Ø 50x24 M10x15  
Ø 60 - 125 Ø 60 - 125  
M12x25 M12x25

Varianti/Options

Codice finale  
Final code

Dati tecnici a pag.  
Technical details at page

Disponibile per  
Available for

RUOTE NUCLEO TERMOPLASTICO ANELLO GOMMA GRIGIA E PARAFILI  
PLASTIC CENTRE WHEELS WITH GREY RUBBER TYRES AND THREAD  
GUARDS



Caratteristiche Ruota

- Anello in gomma grigia.
- Struttura portante in polipropilene antiurto colore nero
- Doppi dischi parafili
- Movimento mozzo: alesaggio passante.
- Temperatura d'impiego da +5°C a +40°C.
- Discreta resistenza agli aggressivi chimici.
- Discreta resistenza all'abrasione.

Wheel features

- Grey rubber tyre
- Black shock resistant polypropylene centre wheel.
- Thread guards
- Type of bearing: plain bearing.
- Temperature range: from +5°C to +40°C.
- Fair resistance to chemicals.
- Fair resistance to abrasion.



	COD		
50x18	2EGA050006P	6x20	35
50x24	2EGA050L06P	6x30	40
60x24	2EGA060L06P	6x30	50
75x24	2EGA075006P	6x30	40
80x24	2EGA080006P	6x30	55
100x24	2EGA100006P	6x30	55
125x30	2EGA125008P	8x36	80

Varianti/Options

Accessori/Accessories