



SERIE FH



CARATTERISTICHE

Sono realizzate con nucleo in poli-propilene di alta qualità e ricopertura in gomma termoplastica di durezza 70 Shore A; assicurano una completa protezione dei pavimenti ed una totale assenza di rumore; resistono alla maggior parte degli agenti chimici, all'ozono, agli UV, all'abrasione, alla fatica ed alla lacerazione.

La temperatura di impiego va da -10°C a +50°C.

FEATURES

They are made with high quality polypropylene and thermoplastic rubber coating, 70 Shore A hardness; ensuring complete protection of floors and a total absence of noise, resistant to most chemicals, ozone, UV, abrasion, fatigue and tear. The temperature range is from -10°C to +50°C.

ART. (CODE)						
080 FH (26080H00)	080	30	40	8	80	
100 FH (26100H00)	100	32	40	8	120	
125 FH (26125H00)	125	38	45	8	150	
160 FH (26160H00)	160	48	58	12	250	
200 FH (26200H00)	200	50	58	12	250	

SUPPORTI ZINCATI ZINC PLATED CASTORS



													
080 FHF	080 FHR	080 FHR/F	080 FHC	080 FHC/F	080	108	32	9	1000x85	80x60	M12	80	50 - 60
100 FHF	100 FHR	100 FHR/F	100 FHC	100 FHC/F	100	127	32	9	100X85	80X60	M12	120	50 - 60
125 FHF	125 FHR	125 FHR/F	125 FHC	125 FHC/F	125	157	32	9	100X85	80X60	M12	130	50 - 60
160 FHF	160 FHR	160 FHR/F	160 FHC	160 FHC/F	160	197	52	11	130X105	105X80	M12	250	80 - 92
200 FHF	200 FHR	200 FHR/F	200 FHC	200 FHC/F	200	240	48	11	130X105	105X80	M12	250	80 - 92

PO NAROČILU TUDI V INOX IZVEDBI

