

SERIE A



CARATTERISTICHE

Vengono realizzate con un centro in polipropilene 1^a scelta e ricopertura in polvere di gomma sintetica riciclata nera o grigia antitraccia.
Per quantità siamo in grado di personalizzare la colorazione del centro.
Presentano una buona resistenza agli agenti atmosferici.
La temperatura di utilizzo va da -10°C a +40°C in condizioni di normale impiego.

FEATURES

The wheels are made with a 1st choice polypropylene center and a powder coating of synthetic recycled black or grey non-marking rubber.
For larger quantities we are able to customize the color of the center.
The wheels present good resistance to weathering.
The operating temperature is from -10°C to +40°C under conditions of normal use.

ART. (CODE)

080 A 08 (10080A00)	80	26	37	8	30	2000
080 A 10 (10080A01)	80	26	34	10	30	2000
100 A 08 (10100A00)	100	28	35	8	35	1400
100 A 10 (10100A01)	100	28	36	10	35	1400
125 A 15 (10125A00)	125	33	44	15	50	1400
150 A 15 (10150A00)	150	40	44	15	80	840
175 A 20 (10175A00)	175	45	58	20	100	500
175 AL 20 (10175A01)	175	36	44	20	80	600
176 AL 20 (10175A02)	175	36	58	20	80	600
200 A 20 (10200A00)	200	50	58	20	120	400
250 A 20 (10250A00)	250	60	72	20	150	200
250 A 25 (10250A01)	250	60	72	25	150	200
250 AL 20 (10250A03)	250	50	58	20	130	250
250 AL 25 (10250A04)	250	50	58	25	130	250
300 A 20 (10300A00)	300	60	72	20	150	198
300 A 25 (10300A01)	300	60	72	25	150	198

SUPPORTI ZINCATI ZINC PLATED CASTORS



080 AF	080 AR	080 AR/F	080 AC	080 AC/F	80	108	32	9	100X85	80X60	M12	30
100 AF	100 AR	100 AR/F	100 AC	100 AC/F	100	127	32	9	100X85	80X60	M12	35
125 AF	125 AR	125 AR/F	125 AC	125 AC/F	125	157	32	9	100X85	80X60	M12	50
150 AF	150 AR	150 AR/F	150 AC	150 AC/F	150	182	32	9	100X85	80X60	M12	80
200 AF	200 AR	200 AR/F	200 AC	200 AC/F	200	240	48	11	130X105	105X80	M12	120